DHI-XVR4216AN

16 канальный пентабрид 720P 1U

- Поддержка H.264
- Поддержка стандартов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Возможность подключения до 18 IP камер
- Передача данных на большие дистанции по коаксиальному кабелю
- Поддержка жёстких дисков до 6TB

Описание

Линейка XVR видеорегистраторов является универсальной для замены или дополнения существующей системы безопасности. Поддержка популярных форматов HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP позволяет легко интегрировать оборудование в различные системы видеонаблюдения.

Функции

Автоопределение HDCVI/AHD/TVI/CVBS
XVR может автоматически распознавать сигнал камер без предварительных настроек.

Разрешение 5 мегапикселей
Регистраторы поддерживают разрешение до 5 мегапикселей для записи и воспроизведения.

Интеллектуальный поиск
Данная функция позволяет детально увидеть детекцию движения в выбранной области воспроизведения. Это очень удобно при возникновении аварийных ситуаций.

Характеристики

Система

Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	LINUX OS

Отображение

Интерфейсы	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Раскладка окон	1/4/8/9/16/25
Отображение в окне	Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись

События и тревога

Действия при событии	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор
Детекция	Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
Тревожные входы	Нет
Тревожные выходы	Нет

Воспроизведение и резервное копирование

Одновременное воспроизведение	1/4/9/16
Режимы поиска	По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение
Резервное копирование	Через USB, по сети

Хранение

HDD	2 SATA порта до 6TB
eSATA	Нет

Дополнительные интерфейсы

Передняя панель	Нет
USB	2 порта (USB2.0)
RS232	Нет
RS485	1

Аудио и видео

Количество HDCVI камер	16
Количество IP камер	16+2: разрешение каждого канала до 5Мп
Аудио входы/выходы	1/1
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается

Запись

Сжатие	H.264
Разрешение	1080N (960 × 1080); 720P; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF
Разрешение записи	Основной поток: 1080N (12к/с)/720P (15к/с)/960H/D1/ HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF/QCIF (1~25 к/с)
Битрейт	1кБит/с ~ 6144 кБит/с на каждый канал
Режим записи	Вручную, по расписанию, по тревоге
Продолжительность записи	1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд

Сеть

Интерфейс	1 RJ-45 (100Мбит/с)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; I GMP; SNMP.
Максимальное число подключений	До 128 пользователей
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Совместимость	ONVIF 2.4, CGI

Электропитание

Питание	DC 12В
Потребление	до 15Вт (без HDD)

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-10 ~ +55°C
Условия хранения	0 ~ +50°C, относительная влажность менее 90%

Общие данные

Размеры	1U, 375мм × 285мм × 55мм
Вес нетто	2.35кг
Вес брутто	3.2кг

Информация		
Тип	Название	Описание
16 канальный XVR	DHI-XVR4216AN	16 канальный пентабрид 720P 1U

Размеры(мм)

© 2016 Dahua®. All rights reserved.

© 2016 Dahua®. All rights reserved.