

НАГРЕВАТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Fan heater

SNV-424-220	
Мощность нагрева*, Вт Heating capacity*, W	240
Напряжение питания (Вент/Нагр), В Rated voltage (Fan/Heater), V	DC 24
Подключение (Вент/Нагр) Connection (Fan/Heater)	26AWG / 16AWG
Производительность вентилятора, м ³ /ч Fan volumetric free flow, m ³ /h	18,6
Срок службы вентилятора (при +40°C), ч Fan life time (at +40°C), h	70 000
Рабочая температура, °C Operating temperature, °C	-20 .. +70
Степень защиты (IEC 60529) Protection degree (IEC 60529)	IP20
Крепление Mounting	На DIN рейку 35мм For DIN rail (35 mm)
Материал корпуса Housing material	Пластик Plastic
Вес, кг Weight, kg	0,12
Габаритные размеры (без DIN-клипа) ШxВxГ, мм Overall dimensions (w/o DIN clip) WxHxD, mm	45,9 x 66,4 x 53,0

* Достигается при Токр = 5 °C и может отличаться в пределах ± 10%

* Achieved at ambient temperature 5 °C and may vary within 10%



Термостойкий кабельный жгут (300мм) с разгрузкой натяжения
Heat resistant cable harness (300mm) with strain relief

Вентилятор на подшипниках качения повышенной производительности
Ball bearing fan with increased capacity

Материал корпуса – термостойкий стеклонаполненный полифенилен-сульфид. Соответствует UL94 V-0
Housing material - heat-resistant glass-filled polyphenylene sulphide. Complies with UL94 V-0.

Малые габаритные размеры
Small size

